



1. Zaślepka słupka z tworzywa

2. Panel ogrodzeniowy wym.120x250cm

z prętów o śr.4mm, ocynkowany i pokryty powłoką poliestrową  
w kolorze RAL

3. Słupek panelowy 60x60x1800mm

4. Obejma montażowa 60x60mm

5. Fundament betonowy

Fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna  
grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi  
słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej  
należy posadowić min. na głębokości 100 cm.

INWESTYCJA:			
< BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ >			
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
ADRES INWESTYCJI:			
Stópiec nr ewid. działki 201			
INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY DALESZYCE Pl. Szażcica 9 56-021 Daleszyce			
TYTUŁ RYSUNKU:			
DETALE OGRODZENIA PANELOWEGO			
BRANŻA/PROJEKTANT			
Architektura			
mgr inż. arch. Marta Wachowiak			
UPRAWNIENIA NR: 58/WPOKK/UpB/2011			
DATA I PODPIS:			
SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	A3
1:20	11/2015	NR STRONY:	13