

Znak : GMR.7351/M-III/ZP-16/2008

**SPECYFIKACJA**  
**Istotnych Warunków Zamówienia**

**na**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
i pompowniami w m. Marzysz (obręb Młyny)  
gm. Daleszyce – III etap”**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Daleszyce dnia, .....**

**ZATWIERDZAM**

.....

## I. ZAMAWIAJACY

**Gmina Daleszyce**

**Plac Staszica 9**

**26-021 Daleszyce**

**Strona www. – [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl)**

**e-mail – [gmina@daleszyce.pl](mailto:gmina@daleszyce.pl)**

**Godziny urzędowania 7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup>**

**Tel. (041) 317-16-94, fax (041) 317-16-93**

**Regon: 291010040, NIP 657-25-25-617**

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 225 poz. 1655).

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000-7 Roboty budowlane**

„Trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje poprowadzenie sieci kanalizacyjnej w msc. Marzysz przez teren w obrębie „Młyny”.

### I. Określenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotowe zadanie stanowi kolejny etap realizacji systemu kanalizacyjnego opartego o koncepcję programową kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Daleszyce położonej w zlewni rzek Czarnej Staszowskiej i Wschodniej.

Projektowana kanalizacja służyć będzie do odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z terenów budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego, zakładów usługowych nieuciążliwych oraz zabudowań z terenów lotniskowych i rekreacyjnych.

Projektowana kanalizacja tworzy układ grawitacyjny z włączeniem go do oczyszczalni. Niekorzystne ukształtowanie terenu uniemożliwia wykonanie kanalizacji w samym systemie kanałów grawitacyjnych dlatego system obejmuje pompownię ścieków oznaczoną symbolem P3 z układem kanałów przerzutowych tłocznych o łącznej długości 148 mb.

Miejscowość objęta przedmiotową kanalizacją posiada infrastrukturę techniczną:

- sieć wodociągową;
- sieć telefoniczną napowietrzną oraz kablową;
- sieć energetyczną napowietrzną oraz kablową;
- drogi asfaltowe i gruntowe utwardzone oraz nieutwardzone;

Ukształtowanie wysokościowe i rzeźba terenu uniemożliwiają odprowadzenie nieczystości z gospodarstw jednym kolektorem sanitarnym, dlatego poszczególne cząstkowe zlewnie grupowane są po kilkanaście zabudowań. Przejęte ścieki sanitarne kanałami bocznymi odprowadzane są do kolektora sanitarnego głównego. Kanały boczne lokalizowane są w większości wzdłuż dróg poza pasem jezdnym po terenach prywatnych. Na niewielkich odcinkach gdzie występuje zagęszczenie zabudowy mieszkalnej oraz infrastruktury technicznej i

towarzyszącej zagospodarowaniu posesji uniemożliwiającej prowadzenia kanału po prywatnych gruntach wymusiły lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych, gminnych i prywatnych.

Trasę projektowanych przykanalików i przyłączy sanitarnych, przejmujących bezpośrednio nieczystości z zabudowań, gospodarstw, budynków letniskowych i przekazujących je do systemu kanalizacji sanitarnej uzgodniono z właścicielami poszczególnych posesji, zlokalizowano je w dostosowaniu do:

- a) istniejącej i przewidywanej kanalizacji wewnętrznej budynków;
- b) usytuowania istniejącej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji;
- c) lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Usytuowanie wysokościowe projektowanych kanałów grawitacyjnych sanitarnych jak i przyłączy wynika z:

- a) ukształtowania terenu;
- b) usytuowania istniejącej i przewidywanej zabudowy na terenie posesji;
- c) konieczności zapewnienia warunków przepływu ścieków i samooczyszczania kanałów.

## 2. Zakres przedsięwzięcia.

### 1. Marzysz – obręb „Młyny”.

Kanał grawitacyjny z rur PP „PRAGMA” o średnicy 0,20 m i długości – 1131 mb. Budując w/w kanał należy wykonać 5 szt przewiertów przez drogę

o nr ewid. 51. Kanał tłoczny o średnicy 0,09 m z rur PE o długości 148 mb.

Pompownia lokalna P3 „AWAS” –  $Q_{max}=5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ; 90/5,4 PE długość kanału tłoczego  $l=148,0 \text{ m}$  przejmować będzie ścieki w zlewni Marzysz i do oczyszczalni ścieków. Pompownia (konstrukcja) położona jest na głębokości 3.20 m p. p. t.

Przedmiotowa część obejmuje 4 studzienki na przewodzie tłocznym, 55 studzienek na przewodzie grawitacyjnym od CS2 do CS19 oraz pompownia P3.

Średnia głębokość studzienki w sieci grawitacyjnej w części 1 obręb Marzysz (Młyny) 2,13 m, w tym największa głębokość wynosi 4,47 m, a najmniejsza głębokość to 0,96 m,

Kanały należy posadzić:

- na warstwie filtracyjnej min. gr. 20 cm na długości odcinków odwadnianych;
- na warstwie min. gr. 20 cm żwirowo-piaskowej na pozostałej długości.

Przewiduje się wykonanie studzienek kanalizacyjnych typowych:

- studzienki przelotowe wg KB4-4.12.1/7/ typ I/1A;
- studzienki połączeniowe wg KB4-4.12.1/6/typ II/1A;
- studzienki spadowe wg KB4-4.12.1/8/typ III/3/A;
- studzienki z tworzywa sztucznego  $\varnothing 400 \text{ mm}$  PP.

W studniach stosować krąg z płytą denną  $\varnothing 1200 \text{ mm}$  jako gotowy element prefabrykatu żelbetowego z otworami na obsadzenie rur. Alternatywnie płyta denna studzienek wylewana na mokro z betonu B-15 na podbudowie podłoża betonowego, część dolna murowana z cegły kanalizacyjnej „150” lub klinkierowej bez otworów „350” na zaprawie cementowej „80” z podbudową podłoża betonowego i podsypki piaskowej gr. 20 cm. Górna część studzienek z kręgów żelbetowych  $\varnothing 1,20 \text{ m}$ , typowych wg BN-86/8971-08. Płyta górna studzienek –

prefabrykowana, żelbetowa typ PP-144/60 z włazem żeliwnym – przejazdowym typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną betonem i wkładką gumową bez wentylacji wg PN-EN124. Połączenia rur i kręgu dennego poprzez przejścia szczelne tulejowe z uszczelnieniem gumowym obłożone (zabezpieczone) zaprawą cementową.

Studzienki: na odcinkach przekroczenia rzek i cieków wodnych (bez nazwy) wykonać z tworzywa sztucznego PE  $\varnothing$  1200 mm włazy bez wentylacji. Studzienki spadowe wykonane będą tam, gdzie różnica połączeń kanałów wynosi powyżej 50 cm. Wszystkie studnie betonowe należy zabezpieczyć dwukrotnie warstwą izolacyjną proekologiczną typu np. „BITGUM” w ilości 3.5 kg/m<sup>2</sup> preparatu.

Przy różnicy poziomów połączeń kanałów lub przykanalików w punkcie włączenia bocznego do zbiorczego (powyżej 50 cm), połączenie wykonać za pomocą układu spustowego z zastosowaniem elementów kamionkowych lub tworzywa sztucznego, zgodnego z zastosowaną rurą. Rurę spustową o średnicy równej średnicy kanału, z którego się odgałęzia – umieścić na zewnątrz studzienki. Kolano podeprzeć blokiem oporowym o wymiarach min. 38 x 38 x 38 cm wykonanym z betonu B 15 na terenie budowy.

Studzienki kanalizacyjne oznakować tablicami orientacyjnymi (lokalizacyjnymi) z literą „K”, zgodnie z normą PN-86/B-09700. Oznaczenia należy umieszczać w miejscach widocznych i trwale związanych z podłożem np. słup 1.n.n., budynki mieszkalne, słupki stalowe o wysokości min. 0,8 m ponad powierzchnię terenu. Stopnie włazowe w studniach w rozstawie co 30 cm, ze stali  $\varnothing$  32 mm zabezpieczone antykorozyjnie lakierem bitumicznym. Nie dopuszcza się stosowania innych stopni włazowych bez pisemnej zgody Inwestora.

Na kanale tłocznym w studniach przelotowo-rewizyjnych 4 szt. należy zamontować trójniki – rewizyjne „zaślepienie - kołnierzowe”, które dają możliwości dostępu do wnętrza przewodu tłocznego. Przewody tłoczne wyprowadzić do kanału rozprężnego.

Materiały użyte i zabudowane w celu wykonania kolektora sanitarnego wraz z elementami towarzyszącymi muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normami i obowiązującymi przepisami oraz posiadające certyfikaty jakościowe ISO.

Przejścia pod drogami wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszenia nawierzchni dróg. Należy zastosować rurę przeciskową (ochronną) o średnicy min. 406,4 x 10 mm z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN79/H-74244.

Sposób łączenia rur na styk przez spawanie, rura powinna posiadać zewnętrzną izolację polietylenową w klasie „C” wykonaną fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych powinny być zaizolowane przy pomocy rękawów termokurczliwych. Wewnętrzna powierzchnia rury winna być zabezpieczona poprzez malowanie fabryczne lakierem asfaltowym. Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej należy dokonać za pomocą płóz centrujących typ AMP. Rozstaw płóz – max. 1,5 m. Końce rury ochronnej należy uszczelnić stosując korek z pianki poliuretanowej dł. min. 20 cm. Jako element oporowy dla korka w trakcie jego wykonywania (formowania) zastosować pierścień z blachy stalowej gr. 5 mm.

Roboty w pasie drogowym dróg powiatowych wymagają uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przed przystąpieniem do prac z którego wynikać będą szczegółowe ustalenia dla wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje zgodnie z harmonogramem robót projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzgodni go z właściwymi instytucjami.

Istniejąca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, słupy energetyczne i telekomunikacyjne, ogrodzenia, istniejące przepusty, wjazdy i zjazdy oraz budynki mieszkalne uniemożliwiające wykonanie kanału poza pasem drogowym dlatego powyższe odcinki kanałów należy realizować z uwzględnieniem:

- a) warunków wydanych przez właściwego zarządcę drogi oraz uzgodnienia zawartego w protokole ZUDP,

- b) wykonywania robót ziemnych w szalunkach szczelnych wykopami wąsko przestrzennymi,
- c) wykonania zagęszczenia gruntu do  $I_s = 95\%$ , przy zagęszczeniu warstwami po ok. 40 cm, - wykonanie badań zagęszczenia gruntu przez służby drogowe,
- d) wykonania drogi wraz z podbudową i nawierzchnią w przypadku uszkodzenia krawędzi drogi w technologii określonej przez Zarządcę drogi.

Zagęszczenie wykopów w pasie drogowym Wykonawca kontrolnie zleca właściwemu organowi zarządzającemu drogą, który wskaże punkty pobrania prób i dokona odpowiednich badań i analiz zagęszczenia dla wskazanych odcinków dróg objętych dokumentacją.

Przejście pod istniejącym przewodem wodociągowym przewidywanym do przełożenia, przewiduje się wykonanie przekopem w rurach ochronnych stalowych  $\varnothing$  do 350 mm x 10 mm.

Sposób łączenia rur i zabezpieczenie antykorozyjne jak przy przejściach przez drogę.

Przejście kanału pod istniejącymi rzekami – ciekami bez nazwy i rowami naturalnymi na odcinku przewiduje się przekopem z zastosowaniem rur ochronnych stalowych bez szwu o  $\varnothing$  do 350 x 10 mm. Projektowany kolektor nie narusza stosunków wodnych dla istniejących rowów. Sposób łączenia rur ochronnych opisano wyżej przy przejściach przy przejściach przez drogę.

Z uwagi na teren zalewowy, wierzch studzienek należy wynieść 50 cm ponad jego powierzchnię. Zastosować studnie z tworzywa sztucznego  $\varnothing$  1200 mm w celu zapewnienia pełnej szczelności.

Wykopy pod kanały i rurociąg tłoczny wykonywane będą w 60 % sprzętem mechanicznym i w 40 % sposobem ręcznym. Wszystkie skrzyżowania i miejsca kolizyjne wykonać sposobem ręcznym. Odcinki robót ręcznych wskaże Inwestor w uzgodnieniu z właścicielami posesji. W wielu przypadkach przejście kanałem przez prywatne posesje było uwarunkowane wykonaniem ręcznym odcinków. Wykonawca bezwzględnie te roboty wykona w całości ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego – wykonawca winien szczegółowo zapoznać się z oświadczeniami zgodami wejścia na teren. Wejście i uzgodnienie sposobu realizacji prac należy dokonać w terenie, pełną odpowiedzialność za wykonanie prac i sposób ich realizacji „ręcznie - mechanicznie” ponosi Wykonawca robót.

Rodzaje wykopów:

- a) wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, umocnione wypraskami stalowymi poziomo, z poszerzeniem na obiekty kubaturowe, przewidywane na odcinkach:
  - zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej,
  - podlegających odwodnieniu,
  - skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
- b) szerokoprzestrzenne skarpowane o nachyleniu skarp 1 : 0,6 na pozostałej długości.

Ustalono zmienną kategorię gruntów (V-VIII) na terenie projektowanej budowy kanalizacji. Na odcinkach występowania gruntu kat. V – VIII przewiduje się odspojenie mechaniczne. Do wykonania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia kanału.

Prowadzenie robót ręcznie przewidziano poza miejscami skrzyżowań z infrastrukturą techniczną zjazdami i przepustami, na i przy posesjach.

Roboty w pasie drogowym prowadzić przy zastosowaniu robót wąsko-przestrzennych z pełnym szalowaniem wykopu.

Kanałów nie można zasypać przed wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i odbiorze częściowym zrealizowanych odcinków. Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury – obsypki;

- warstwy wypełniającej – zasyпки.

Obsypkę wykonać warstwami o min. gr. 20 cm do 40 cm zagęszczając każdą warstwę  $I_i = 85\%$  prowadzić, aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co najmniej 40 cm nad wierzch rury. Trzeba zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem obsypywania, zagęszczenia i przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Ważne jest zagęszczenie - podbicie obsypki w tzw. pachach przewodu. Podbijanie należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem normy BN-83,8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, a w szczególności zgodnie z pkt. 2.2.5 te same normy: „Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy”. Tyczenie osi kanałów należy zlecić uprawnionemu geodecie. Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy odwieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek wykorzystać do formowania nasypu w miejscach wypłymania kanału sanitarnego. Normatywne przykrycie kolektora wynosi 1,2 m przykrycia rury. W przypadku zbliżeń do budynków należy przy wykopach głębszych niż 2,0 m grunt odwieść, po ułożeniu przewodu dowieść.

W przypadku nieprzewidzianych przeszkód – kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do przewodu istniejącego każde miejsce należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym prawem lub dokonać przekładki istniejącego uzbrojenia.

Wykonane odcinki kanalizacji podlegać będą próbie na szczelność i infiltrację zgodnie z normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wodę do prób szczelności kanałów i studni należy pobrać z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez Użytkownika sieci względnie wody pochodzącej z odwodnienia wykopów.

Projektowane kanały krzyżują się na swojej trasie z kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz istniejącymi przewodami wodociągowymi. Każde skrzyżowanie kabli telefonicznych oraz energetycznych NN należy zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych dwudzielnych typu „AROT” PS-100 dł. 3.0 m. Na czas robót istniejące przewody i kable podwiesić do bali drewnianych. Roboty prowadzić w uzgodnieniu z instytucjami i służbami dysponującymi poszczególnymi sieciami. Zasypkę wykopów pod sieciami zagęścić  $I_i = 95\%$ , aby zapobiec późniejszemu osiadaniu. W przypadku przełożenia kolizyjnego przewodu należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej kolektora sanitarnego i przewodów wodociągowych, gazowych oraz kabli z podaniem ułożenia (zagłębienia) przewodu.

Wytyczenie miejsc kolizyjnych „skrzyżowań” projektowanych i istniejących przewodów należy zlecić uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne i montażowe wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. Dla zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie realizacji inwestycji, przewiduje się wykonanie tymczasowych zjazdów z płyt betonowych. Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na czas prowadzenia robót w pasach drogowych wykonawca zgodnie z harmonogramem robót budowlanych opracuje „projekt ruch” i dokona jego uzgodnienia z Zarządcą drogi. Na etapie wykonawstwa należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, postanowieniach i opiniach, szczególnie zawartych w opinii ZUDP. Odbiór ustawienia płoz na rurach kanalizacyjnych, na odcinkach przejść przed wprowadzeniem do rury ochronnej, winien dokonać przedstawiciel „Wodociągów” i Inwestora. Drogi gruntowe, stanowiące dojazd do studzienek, należy utwardzić np. tłuczniem. Na odcinkach przebiegu kanałów poza budynkami oraz na odcinkach przebiegających przez pola, przewiduje się dojazdy do studzienek na zmianach kierunku trasy kanałów poprzez drogi wewnętrzne gospodarstw – prywatnych posesji.

Roboty montażowe i wprowadzanie rur kanalizacyjnych do rur ochronnych wykonawca robót zgłasza i wykonuje w obecności przedstawiciela Wodociągów – ZUK w Daleszycach.

Pompownie należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi poprzez trwałe zamknięcie np. klapą stalową zamykaną na kłódkę. Wejście do pompowni należy zabezpieczyć systemem alarmowym stosując czujkę ruchową zamontowaną wewnątrz pompowni połączoną cyfrowym układem radiowym z ZUK Daleszyce lub oczyszczalnią ścieków Marzysz. Układ sterowniczy alarmu zamontować na zewnątrz pompowni w rozdzielni głównej.

Pompownię P3 należy obudować siatką stalową na słupach metalowych do wysokości 2,00 m na podbudowie betonowej (cokolik) z betonu B15.

#### **IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych..

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Pożyczany - marzec 2009

#### **VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

##### **1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:**

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) Wykonali co najmniej jedno zadanie o wartości 1ml zł
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00zł,
- 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 6) spełniają warunki określone art.22 ust.1 oraz inne wymagania określone w Pzp i SIWZ,

##### **2. Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy:**

- 1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 Pzp. opisanym w ww. ust. 1,
- 2) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.,

##### **3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:**

- 1) jest niezgodna z ustawą ,
- 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- 6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

- 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny,
- 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.**

## **VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ) – wypełniony i podpisany
- 2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik Nr 2 do SIWZ),
- 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wg załącznika nr 3

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

- 1) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2003-2007) robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) wg załącznika nr 4.
- 2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca, wg załącznika nr 5
- 3) Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg załącznika nr 6.



4) Uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stwierdzających, że osoba wymieniona w wykazie, wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branż występujących w przedmiocie zamówienia.

5) Sprawozdania finansowego albo jego części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.

6) Informacji Banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej połowy wartości zamówienia wynikającej ze składanej oferty wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.

***Uwaga: nie uznaje się opinii bankowej zawierającej informacje o wysokości posiadanych środków finansowych wyrażonych w postaci np. saldo wyraża się kwotą xxxxxx – cyfrową lub zawierającej tylko informacje o obrotach.***

7) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt.3 ;4 i 6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego w kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 do 8 ustawy.

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.3 lit. b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w części VII pkt.1 ppkt.3;4;5i 6 i pkt.2 ppkt 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Ww. dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „, za zgodność z oryginałem”. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

## **VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ**

## I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub fax: **(041) 317 16 93**

*Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.*

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl).

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1/ Andrzej Piwoński Kier. Ref. GMR

Daleszyce Pl. Staszica 9

tel. (041) 317-16-94 wew. 105

fax. (041) 317-16-93

w godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

2/Jerzy Meresiński – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 108

w godz. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

2/Norbert Gościńiewicz – inspektor

tel. (041) 317-16-94 wew. 108

w godz. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>

## IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy). Wadium winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać wpłaty w Banku Spółdzielczym Daleszyce-Górno w Daleszycach na rachunek Gminy Daleszyce

nr **04 8485 0009 0000 0130 9000 0002** z takim wyprzedzeniem, aby w dniu otwarcia ofert tj.

o **godz. 10<sup>00</sup>** środki znalazły się na koncie Zamawiającego.

Zwrot lub utrata wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać w swojej treści zapis o realizacji gwarancji na rzecz Zamawiającego zgodnie z podstawami utraty wadium zawartymi, w art. 46 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest do wniesienia w formach zgodnych z art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny ofertowej brutto przedmiotu zamówienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wysokość zabezpieczenia z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie przed podpisaniem umowy dodatkowej w terminie nie później jak w dniu podpisania umowy na roboty dodatkowe.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.
- 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy”.

## **X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

## **X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ wg wzoru formularza, który stanowi załącznik Nr 1.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

4. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pismem czytelnym, formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczętką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę, załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ.

5. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

6. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za zgodność z oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **“INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI** (Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211z późn. zm.).

8. Oferta wspólna.

W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

- 1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego,
- 2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie partnerów – należy załączyć do oferty,
- 3) przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
- 5) w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne Wykonawca przedłoży zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie.
- 6) termin na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

### **Opakowanie oferty**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

2. Na kopercie musi się znajdować:

**- adres Zamawiającego, nazwa przedmiotu zamówienia, oraz pieczęć firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.**

3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

4. Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

5. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

**Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, pokój Nr 25 (sekretariat)**

**Plac Staszica 9**  
**26-021 Daleszyce**

nie później niż do **dnia 27 października 2008 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

Ofertę złożoną po w/w terminie zwraca się bez otwierania.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **27 października 2008 r.m o godz. 10<sup>10</sup>** w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej pok. nr 12 – parter. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Dokonując otwarcia Zamawiający poinformuje o kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, poda nazwy i adresy Wykonawców oraz wysokości cen zaoferowanych przez Wykonawców.

## **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Cena oferty **musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z projektem budowlanym,**

2. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT .

3. Cenę należy podać w sposób powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę do dwóch miejsc po przecinku np. **(128,00zł)**

W cenie należy uwzględnić wszelkie elementy **nieprzewidziane** (w tym element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne warunki atmosferyczne, odmienne warunki gruntowe wymagające np.: konieczności odwodnienia wykopów, itp.), ale konieczne do wykonania robót, obsługę geodezyjną inwestycji oraz koszty odbiorów, w tym odbioru końcowego, koszty zajęcia i odtworzenia pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, projekt organizacji ruchu, wywóz nadmiaru mas ziemnych, itp.

### **U w a g a:**

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia terenu drogi do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez administratora drogi.

Cena w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorysu ofertowego zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

Wykonawca podaje dane wyjściowe do kosztorysowania, tj.:

- stawka roboczogodziny,
- wskaźnik kosztów ogólnych Ko (R,S),
- wskaźnik zysku Z (R,S,Ko).

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym niniejszą SIWZ.

Cena oferty powinna zostać obliczona wg. formularza „przedmiar robót” stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ, oraz dokumentacji technicznej.

Kosztorys ofertowy należy opracować i złożyć w formie kosztorysu szczegółowego.

W przypadku konieczności wykonania ewentualnych zamówień dodatkowych wychodzących poza zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zostaną one rozliczone na podstawie kosztorysów dodatkowych opracowanych w oparciu o ceny i parametry przyjęte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku, ceny te zostaną przyjęte nie wyższe, niż średnie z publikacji Biuletyn Cen „SEKOCEMBUD” na poziomie kwartału poprzedzającego konieczność wykonania tych robót przy uwzględnieniu parametrów kosztowych przyjętych do wyceny oferty, a w wyjątkowych przypadkach na podstawie indywidualnej wyceny Wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Podstawą wykonania koniecznych zamówień dodatkowych jest podpisana umowa.

W innym przypadku wykonanie tych robót odbywa się na ryzyko Wykonawcy bez prawa żądania wynagrodzenia.

*Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.*

Roboty ujęte w dokumentacji budowlanej, a nie uwzględnione w przedmiarach robót **nie będą traktowane jako zamówienia dodatkowe.**

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

### **XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli;

- 1) oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- 2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- 3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

- cena (80%)

- termin wykonania (20%)

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

#### **Sposób obliczania:**

1%=1pkt

- cena (80%)

Liczba punktów =  $(C_n/C_b) \times 80\%$

gdzie:

C<sub>n</sub>- najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

C<sub>b</sub> – cena oferty badanej,

80% - procentowe znaczenie kryterium.

- termin (20%)

Liczba punktów =  $(T_n/T_b) \times 20\%$

gdzie:

T<sub>n</sub>- najkrótszy termin spośród wszystkich ofert nie odrzuconych,

T<sub>b</sub> – termin oferty badanej,

20% - procentowe znaczenie kryterium.

**Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku**

### **XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA TAKICH WARUNKACH.**

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie później niż przed upływem terminu związania ofertą .

Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana opracuje harmonogram robót rzeczowo - finansowy i przedłoży Zamawiającemu celem zatwierdzenia najpóźniej do dnia podpisania umowy ale przed jej podpisaniem.

**XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (Firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz z uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktację,
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz powyższe informacje umieści w swojej siedzibie w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej [www.daleszyce.pl](http://www.daleszyce.pl)
2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do wybranego Wykonawcy, określać będzie miejsce i termin zawarcia umowy.

**XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

W postępowaniu, tym Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr223, poz.1655 przysługują środki odwoławcze określone w art. 179 – 183 ustawy Pzp.

**XVI. ZAŁĄCZNIKI.**

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat (2003-2007) robót budowlanych.
5. Wykaz narzędzi i urządzeń do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
7. Projekt umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
8. Przedmiar robót
9. Dokumentacja techniczna (do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce pok. Nr 8

Daleszyce, .....

**Z A T W I E R D Z A M:**