

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wyrównanie istniejącej podbudowy) 760	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
2	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 760	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 760	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 760	m ² m ²	 760.000	
				RAZEM	760.000
5	KNR 2-31 0606-04	Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN na podsypce cementowo-piaskowej 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-28 0503-01	Wykonanie odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego za pomocą rur PVC do rowu 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000